

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

Компрессоры с
прямым приводом



1,5 кВт

1,8 кВт

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620 x 300 x 600
СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600 x 280 x 680
СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840 x 435 x 680
СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850 x 400 x 740
СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	58	850 x 435 x 725
СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080 x 490 x 805

Компрессоры с
ременным приводом



1,5 кВт

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/С-50.LH20A-1.5	50	1/1	235	10	1,5	220	69	840 x 400 x 770
СБ4/С-50.LH20-2.2	50	1/1	280	10	2,2	220/380	69	840 x 400 x 770
СБ4/С-100.LH20-2.2	100	1/1	280	10	2,2	220/380	84	1150 x 490 x 850
СБ4/С-50.LB24	50	2/1	360	10	2,2	220/380	74	820 x 440 x 750
СБ4/С-100.LB24	100	2/1	360	10	2,2	220/380	86	1100 x 490 x 830
СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	220/380	73	850 x 400 x 770
СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2,2	220/380	88	1150 x 490 x 850

Компрессоры с
ременным приводом



3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	380	77	850 x 400 x 770
СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3,0	380	92	1150 x 490 x 850
СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	380	130	1550 x 560 x 1000
СБ4/С-50.LB40	50	3/1	530	10	3,0	380	90	900 x 400 x 800
СБ4/С-100.LB40	100	3/1	530	10	3,0	380	100	1130 x 500 x 880
СБ4/С-200.LB40	200	3/1	530	10	3,0	380	140	1460 x 640 x 1150

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAS»

4,0 кВт

Компрессоры с
ременным приводом



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB50	100	2/1	630	10	4,0	380	130	1150 × 550 × 1000
СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	630	10	4,0	380	180	1590 × 500 × 1100

Компрессоры с
ременным приводом

5,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB75	100	3/1	880	10	5,5	380	143	1150 × 550 × 1150
СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	880	10	5,5	380	195	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	880	10	5,5	380	230	2000 × 610 × 1250

Компрессоры с
ременным приводом

7,5 кВт

11,0 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	380	360	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100-11,0	500	4/2	1700	10	11,0	380	365	2000 × 615 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7,5	380	360	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11,0	380	370	2000 × 610 × 2053

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

ТАНДЕМ

5,5+5,5 кВт

Компрессоры с
ременным приводом



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/Ф-500.LB75Т(ТБ)	500	3/1	1760	10	5,5+5,5	380	365	2000 x 610 x 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры с вертикальным
расположением ресивера с
ременным приводом

2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/С-100.LB30В	100	2/1	420	10	2,2	220/380	90	630 x 540 x 1240
СБ4/С-100.LB40В	100	3/1	530	10	3,0	380	110	630 x 560 x 1300
СБ4/Ф-270.LB50В	270	2/1	630	10	4,0	380	180	650 x 700 x 1750
СБ4/Ф-270.LB75В	270	3/1	880	10	5,5	380	195	650 x 700 x 1800
СБ4/Ф-270.LT100В	270	4/2	1400	10	7,5	380	290	1055 x 620 x 1900

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Компрессоры с
ременным приводом

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	630	10	4,0	380	330	2210 x 620 x 1210
СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	880	10	5,5	380	360	2210 x 650 x 1390
СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7,5	380	410	2210 x 650 x 1390

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

СЕРИЯ RFD С КОНДЕНСАТОРОМ СО СВОБОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ



RFD21 – RFD101

- Конденсатор без вентилятора (тихий, без турбулентности воздуха).
- Сливной накопитель с таймерным управлением.
- Повторно подогреваемый на выходе воздух (без запотевания труб).

